ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Однофазные однотарифные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии CE

CE101 - Однофазный однотарифный счетчик							
Обозначения для заказа: CEXXX X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: CE101 1 230В 5-60А M6 R5)							Цена с НДС руб.
Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	
CE101 R5 145 M6	1	230В	**5** - 60А	M6	R5		**1 249**
CE101 R5.1 145 M6	1	230В	**5** - 60А	M6	R5.1		**1 116**
CE101 R5.1 145	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	R5.1		**1 369**
CE101 S6 145 M6	1	230В	**5** - 60А	M6	S6		**1 249**

CE101 R5 145 M6
110x89x72,5 мм

Гарантия для однофазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Однофазные многотарифные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии CE

CE102 - Однофазный многотарифный счетчик							
Обозначения для заказа: CEXXX X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: CE102 1 230В 5-60А R5-A)							Цена с НДС руб.
Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	
CE102M R5 145-A	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	R5	**A** – RS485	**3 892**
CE102M S7 145-AV	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	S7	**A** – RS485 **V** – Электронная пломба крышки клеммной колодки	**3 892**
CE102 R5.1 145-JAN	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	R5.1	**J** – оптопорт **A** – RS485 **N** – Внешнее питание интерфейса	**3 221**
CE102 R5.1 145-J	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	R5.1	**J** – оптопорт	**2 684**
CE102 R5.1 145 JA	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	R5.1	**J** – оптопорт **A** – RS485	**3 489**
CE207 - Однофазный многотарифный счетчик							
CE207 R7.849.2.OA.QUVLF SPds	4	230В	**5** - 80А	ЖКИ	R7	**O** – оптопорт **A** – RS485	**9 207**
CE207 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 SPds	4	230В	**5** - 80А	ЖКИ	R7	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**13 860**
CE207 R7.849.2.OR1.QUVLF LR01	4	230В	**5** - 80А	ЖКИ	R7	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**11 842**

CE102-R5
110x89x72,5 мм

CE207-R7
129x90x62 мм

Гарантия для однофазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Однофазные многотарифные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии CE

CE208 - Однофазный многотарифный счетчик

Обозначения для заказа: CEXXX X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: CE208 8 230В 5-100А S7-O)

Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	Цена с НДС руб.
CE 208 S7.846.2.OR1.QYUVFLZ LR01 Spds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	S7	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**13 557**
CE 208 C4.846.2.OR1.QYUDVFZ BLR01 Spds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	C4	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**18 783**
CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	S7	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**15 400**
CE208 S7.846.2.OA.QYUVFLZ SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	S7	**O** – оптопорт **A** – RS485	**13 000**
CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPds-	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	C4	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной **G** – GSM / GPRS	**17 710**
CE208 S7.846.2.OPR1.QYUVFLZ RP05 SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	S7	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**15 400**
CE208 C4.846.2.OPR1.QYUDVFZ BRP05 SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	C4	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной **G** – GSM / GPRS	**18 480**
CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS04 SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	S7	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**17 640**
CE208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB04 SPds	8	230В	**5** - 100А	ЖКИ	C4	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной **G** – GSM / GPRS	**21 840**

CE208-S7
200x122x73 мм

CE208-C4
230x160x79 мм

Гарантия для однофазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Трехфазные однотарифные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии ЦЭ

ЦЭ6803В - Трехфазный однотарифный счетчик

Обозначения для заказа: ЦЭ6803 X1 X2 X3 3ф.4пр. X4 X5 (Пример: ЦЭ6803 1 230В 10-100А 3ф. 4пр. М7 Р31)							Цена с НДС руб.
Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	
ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31	1	230В	**10** - 100А	М7	Р31		**4 429**
ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32	1	230В	**10** - 100А	М7	Р32		
ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32	1	230В	**1** - 7,5А	М7	Р32		**4 831**
ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р31	1	230В	**1** - 7,5А	М7	Р31		
ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31	1	230В	**5** - 60А	М7	Р31		**4 160**
ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р32	1	230В	**5** - 60А	М7	Р32	**F** - Датчики магнитного поля и вскрытия крышки клеммной колодки	**4 697**
ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр. Э Р32 F	1	230В	**5** - 60А	ЖКИ	Р32		
ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. Э Р32 F	1	230В	**1** - 7,5А	ЖКИ	Р32		
ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. Э Р31 F	1	230В	**1** - 7,5А	ЖКИ	Р31		
ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. Э Р32 F	1	230В	**10** - 100А	ЖКИ	Р32		



ЦЭ6803В-Р31
110х143х72,5 мм

ЦЭ6803В-Р32
170х141х52 мм

Гарантия для трехфазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико».
Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Трехфазные многотарифные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии CE

CE303 - Трехфазный многотарифный счетчик							
Обозначения для заказа: CEXXX X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: CE303 1 230В 5-10А S31 503-JA)							Цена с НДС руб.
Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	
CE303 S31 503-JAVZ	4	3x57.7/100В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**J** – оптопорт **A** – RS485	**9 394**
CE303 S31 543-JAVZ	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**J** – оптопорт **A** – RS485	**10 248**
CE303 S31 746-JAVZ	4	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	S31	**J** – оптопорт **A** – RS485	
CE307 - Трехфазный многотарифный счетчик							
CE307 R33.145.O	4	3x230/400В	**5** - 60А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт	**5 368**
CE307 R33.043.OA.N	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт **A** – RS485	**6 710**
CE307 R33.145.OA.N	4	3x230/400В	**5** - 60А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт **A** – RS485	**6 710**
CE307 R33.146.OA.N	4	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт **A** – RS485	**6 388**
CE307 R33.043.O	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт	**5 368**
CE307 R33.146.O	4	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	R33	**O** – оптопорт	**5 368**

CE303-S31
210,5x175x71,5 мм

CE307-R33
151,5x143x72,5 мм

Гарантия для трехфазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Трехфазные многофункциональные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии ЦЭ и СЕ

Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	Цена с НДС руб.
ЦЭ6850М - Трехфазный многофункциональный счетчик							
Обозначения для заказа: ЦЭ6850М X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: ЦЭ6850М 1 230В 5-7,5А Ш31)							
ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 1-1,5А 2Н 1 Р Ш31	4	57.7(220)В	**1** - 1,5А	ЖКИ	Ш31	RS485	**23 598**
СЕ307 - Трехфазный многофункциональный счетчик							
CE307 R34.543.OAA.SYUVLFZ SPds	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **AA** – 2xRS485	**20 000**
CE307 R34.543.OAG.SUVLFZ GS01 SPds	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **A** – RS485 **G** – GSM / GPRS	**16 170**
CE307 R34.543.OAR1.SUVLFZ LR01	4	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **A** – RS485 **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**22 050**
CE307 R34.749.OA.QYUVLFZ SPds	4	3x230/400В	**5** - 80А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **A** – RS485	**13 090**
CE307 R34.749.OG.QUVLFZ GS01 SPds	4	3x230/400В	**5** - 80А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**17 710**
CE307 R34.749.OR1.QUVLFZ LR01	4	3x230/400В	**5** - 80А	ЖКИ	R34	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**22 540**
CE308 - Трехфазный многофункциональный счетчик							
CE308 S34.746.OR2.QYUVLFZ LR01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	S34	**O** – оптопорт **R2** – Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну	**24 529**
CE308 S31.543.OAR2.SYUVJLFZ LR01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **R2** – Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну	**23 683**
CE308 C36.746.OR1.QYDUVFZ BLR01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	C36	**O** – оптопорт **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**24 529**
CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	S34	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**27 720**
CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **G** – GSM / GPRS	**31 320**

ЦЭ6850М-Ш31
210,5x175x71,5 мм

СЕ307-R34
130x144x63 мм

Гарантия для трехфазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Трехфазные многофункциональные электронные счетчики

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Счетчики серии CE

CE308 - Трехфазный многофункциональный счетчик

Обозначения для заказа: CE308 X1 X2 X3 X4 X5 (Пример: CE308 1 230В 5-10А S31 543.OR2)

Тип	X1 Кол-во тарифов	X2 Uном.	X3 Iном-Iмакс.	X4 ОУ	X5 Корпус	X6 Набор функций	Цена с НДС руб.
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **G** – GSM / GPRS	**25 410**
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	C36	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**30 000**
CE308 S34.746.OA.QYUVLFZ SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	S34	**O** – оптопорт **A** – RS485	**20 020**
CE308 S31.503.OAA.SYUVJLFZ SPDS	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **AA** – 2xRS485	**24 360**
CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **AA** – 2xRS485	**30 027**
CE308 S31.543.OAPR1.SYUVJLFZ RP05 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **P** – PLC **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**30 028**
CE308 S34.746.OPR1.QYUVLFZ RP05 SPDS	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S34	**O** – оптопорт **P** – PLC **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**30 030**
CE308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	C36	**O** – оптопорт **P** – PLC **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**36 215**
CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **G** – GSM / GPRS	**33 060**
CE308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS04 SPds	8	3x230/400В	**5** - 10А	ЖКИ	S31	**O** – оптопорт **A** – RS485 **G** – GSM / GPRS	**26 970**
CE308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS04 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	S34	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS	**34 800**
CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB04 SPds	8	3x230/400В	**5** - 100А	ЖКИ	C36	**O** – оптопорт **G** – GSM / GPRS **R1** – Радиоинтерфейс со встроенной антенной	**31 320**

CE308-S34
280x175x85 мм

CE308-S31
210,5x175x71,5 мм

CE308-C36
280x188x98,5 мм

Гарантия для трехфазных счетчиков — 7 лет
Межповерочный интервал — 16 лет

Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико». Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ
Щитовое оборудование

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Корпус

Корпус КШН6		
Обозначения для заказа: Корпус КШН6Х-ХХ/ХХ (Пример: Корпус КШН6Р-11/У1)		Цена с НДС руб.
Тип	Описание	
Корпус КШН6Р-11/У1	Для счетчиков реечного типа, наружной установки, номинальное напряжение (220;230), от -40 до +60°С	**1 221**
Корпус КШН6Р-21/У1	Для счетчиков реечного типа, наружной установки, номинальное напряжение (220;230), от -40 до +60°С	**1 503**
Корпус КШН6Ш-31/У1	Для счетчиков реечного типа, наружной установки, номинальное напряжение (220;230), от -40 до +60°С	**1 691**

TÜV CERT ISO 9001
Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико».
Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).

ЭНЕРГОМЕРА
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, оф. 294
Горячая линия: 8-800-200-75-27
concern@energomera.ru
www.energomera.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Низковольтная аппаратура и дополнительное оборудование

Действует с 09.01.2024 г.
Вице-президент по развитию региональных продаж
АО «Энергомера»

_____ П.А. Гадаев

Корпус

Ограничители импульсных напряжений		
Тип	Описание	Цена с НДС руб.
ОИН1-275-12,5-II	Номинальное напряжение 220В; Номинальный (макс.) ток 5 (12,5); Степень защиты IP20; от -45 до 55°С	**451**
Дополнительное оборудование		
Головка считывающая USB ИНЕС.426477.011	Скорость передачи данных: по интерфейсу USB 300-19200 бит/с, по интерфейсу RS 232 300-57600 бит/с; ток потребления 0,025А	**6 576**
Преобразователь USB-IR	Скорость передачи данных 9600 кбит/сек; Внешний способ установки	**7 515**
Преобразователь COM-IR	Скорость передачи данных 9600 кбит/сек; Внешний способ установки	**7 515**
Спец ПО "CEnergo" Комплект пользователя	Программное обеспечение cEnergo входит в состав информационно-измерительных систем контроля и учета энергопотребления «Энергомера» (ИИС «Энергомера»), предназначенных для измерения и многотарифного коммерческого учета электрической энергии и мощности, автоматизированного сбора, хранения, обработки и отображения данных по энергопотреблению.	**103 334**
Разветвитель интерфейсов "ЭНЕРГОМЕРА"	Макс. Рабочее напряжение 36; Макс продолжительный ток 0,5А; Степень защиты IP10; от -30 до +50°С	**5 477**
Устройство счит. счетчиков CE901 BU-03	Обеспечивает считывание информации со счетчика электрической энергии через радиоинтерфейс. Обеспечивает обмен данными с ПК через USB интерфейс. Имеет жидкокристаллический дисплей с подсветкой для индикации режимов работы и просмотра информации, хранящейся в памяти счетчика.	**5 390**
Устройство счит. счетчиков CE901 B-03		**5 390**
Устройство счит. счетчиков CE901 RUP-02		**7 700**
Устройство счит. счетчиков CE901 BU-04		**6 930**
УСПД CE805M-RF01 EXT1	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; Радиоканал 433 МГц	**123 200**
УСПД CE805M-RP01 EXT1	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; Комбинированный канал радио 433 МГц – PLC технологии HEPO	**126 280**
УСПД CE805M-RP01 E	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; Радиоканал 433 МГц	**118 580**
УСПД CE805M EXT1	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; Комбинированный канал радио 433 МГц – PLC технологии HEPO	**115 500**
УСПД CE805M.T-RP05 EXT3	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; RS-485 два канала - RS485-1 (для исполнения RP01 отключен), RS485-2; Радиоканал 433 МГц только для исполнений -RF01, -RP01); Канал PLC (только для исполнений -RP01, -PL04)	**138 600**
УСПД CE805M-E	Номинальное напряжение 230В; Макс. Потребляемая мощность 50ВА; Дискретные выходы 4; Каналы телемеханники 2; от -40 до +65°С; Основная аппаратная версия	**75 460**
Базовая станция LRST-868-VGA-2a9 (компл.)	Станция предназначена для построения частной беспроводной сети M2M стандарта LPWAN LoRa 863-870 МГц и передачи данных в сеть GSM/GPRS/Ethernet, радиус действия 500/3000м; Операционная система Linux; Канал связи с сервером Ethernet GSM 3G; Диапазон рабочих температур -40…+85°С; Мощность передатчика До 500 мВт (27 dBm); Степень защиты корпуса IP65; Крепление на балки/мачты	**107 800**

TÜV CERT ISO 9001
Производство аттестовано по системе качества ИСО 9001 и системе сертификации в электроэнергетике «ЭнСертико».
Средства учета соответствуют Российским и международным стандартам (МЭК).