

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2310880

СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Патентообладатель(ли): *Закрытое акционерное общество
"Корпоративный институт электротехнического
приборостроения "Энергомера" (RU)*

Автор(ы): *Филатов Олег Владимирович (RU)*

Заявка № 2006116666

Приоритет изобретения 15 мая 2006 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре
изобретений Российской Федерации 20 ноября 2007 г.

Срок действия патента истекает 15 мая 2026 г.



Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Б.Н. Симонов'.

Б.Н. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 2006116666/28, 15.05.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.05.2006

(45) Опубликовано: 20.11.2007 Бюл. № 32

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: SU 932893 A1, 31.10.1980. RU 2210837
C2, 20.08.2003. RU 2194283 C2, 10.12.2002. RU
2250470 C2, 20.04.2000. RU 2216635 C2,
20.11.2003.

Адрес для переписки:

357106, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 217, ЗАО "КИЭП "Энергомера",
патентный отдел

(72) Автор(ы):

Филатов Олег Владимирович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Закрытое акционерное общество
"Корпоративный институт электротехнического
приборостроения "Энергомера" (RU)**(54) СПОСОБ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ****(57) Формула изобретения**

1. Способ автоматизированной калибровки электронных измерительных устройств, основанный на измерении значений погрешности измерительного устройства по заданным точкам измерения, проведении автоматического анализа погрешности и формировании ее в калибровочный код, передаваемый измерительному устройству для калибровки погрешности, отличающийся тем, что калибровка электронных измерительных устройств производится записью калибровочного кода посредством удаления РСВ проводников регулировочного поля на плате путем подачи импульсов тока.

2. Способ автоматизированной калибровки электронных измерительных устройств по п.1, отличающийся тем, что калибровочный код передается по шинному интерфейсу с параллельной передачей.

RU 2 310 880 C1